
SOUS-COUCHE BOIS - грунтовка для защиты деревянных конструкций и изделий


Водно-дисперсионная акрилатная, не содержит растворителей

Область применения

Для внутренних и наружных работ, окраска деревянных поверхностей фасадов и внутренних стен домов, срубов, садовых строений, заборов, оконных рам и других конструкций. Высокоэффективная грунтовка, предназначенная для подготовки поверхности под окрашивание краской-лазурью Maison en bois, биозащиты и блокировки танинов деревянных изделий. Изготавливается на основе водной акрилатной дисперсии, образует покрытие, предохраняющее древесину от плесени, появления синевы, гниения, грибков, уменьшает выход танинов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	водная акрилатная дисперсия, фунгицид, инсектицид, специальные добавки для защиты от УФ воздействия
Расход	пиленая древесина: 0,17 - 0,25 л/м ² на один слой строганная древесина: 0,10 - 0,125 л/м ² на один слой
Массовая доля нелетучих веществ	27 %
Плотность	1,00 - 1,10 г/см ³
Стойкость к статическому воздействию воды	24 ч
Время высыхания	до степени 3 - 1 ч
Время высыхания между слоями	6 ч
Время полного высыхания	24 ч
Разбавление	разбавление водой не требуется
Срок годности	3 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С
Транспортирование	по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С
Фасовка	Пластмассовая банка - 0,9 л Пластмассовые вёдра - 2,25 л, 9 л

SOUS-COUCHE BOIS - грунтовка для защиты деревянных конструкций и изделий
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания	<p>Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии со СНиП 3.04.01-87. В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки: промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, масляных и битумных пятен, биоповреждений.</p>
Новые и старые неокрашенные основания	<p>Новые деревянные основания: должны быть чистыми, отшлифованными наждачной бумагой, очищенными от пыли и сухими. Тропические породы дерева: должны быть очищены от жира при помощи адаптированного растворителя (уайт- спирита).</p>
Старые окрашенные основания	<p>Поверхности, зараженные грибком, мхом: тщательно очистить и обработать биоцидным раствором без последующего промывания. Ранее окрашенные или покрытые лаком основания: необходимо отшлифовать наждачной бумагой и тщательно очистить. Деревянные основания, ранее обработанные подобным продуктом: прочистить щеткой и удалить всю пыль.</p>
Нанесение	<p>Не разбавлять! Продукт готов к применению. Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Нанести Sous-couche bois в один-два слоя кистью или валиком. При использовании валика наносить грунтовку следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. Второй слой наносить только при достаточном высыхании первого слоя (не менее 6 ч). Полное высыхание грунтовки - через 24 ч. При наружных работах не наносить при температуре воздуха ниже плюс 5 °С и относительной влажности выше 80 %, а также на основание влажность которого более 18 %. При внутренних работах не наносить при температуре воздуха ниже плюс 8 °С и относительной влажности выше 65 %, а также на основание влажность которого более 12 %.</p>
Меры предосторожности	<p>При работе рекомендуется использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При внутренних работах необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения и начинать эксплуатировать его только через несколько дней после проведения работ. Хранить в герметично закрытой упаковке.</p>
Охрана окружающей среды	<p>Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Остатки утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.</p>

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению