

## PROTECTION TERRASSE - масло для древесины и «термодерева»



Масло для защиты и декоративной отделки горизонтальных деревянных поверхностей

### Область применения

Для любых пород древесины; для защиты и декоративной отделки горизонтальных деревянных поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе (террас, мостков, ступеней лестниц и т.п.), а также полов внутри помещений; применяется на рифленых, рельефных и гладких поверхностях, в том числе из термодревесины.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Состав</b>	модифицированное льняное масло, сиккатив, уайт-спирит, биоцид, фунгицид
<b>Расход</b>	0,08 - 0,12 л/м <sup>2</sup> на один слой (в зависимости от пористости древесины расход может увеличиться на 30–40 %); рекомендуется делать контрольное нанесение для оценки расхода.
<b>Массовая доля нелетучих веществ</b>	44 %
<b>Плотность</b>	0,87 г/см <sup>3</sup>
<b>Время высыхания</b>	устойчивость к воздействию дождя примерно через 1 ч после нанесения (зависит от температуры и материала); в течение этого времени необходимо предохранять обработанную поверхность от прямого воздействия атмосферных осадков; высыхание должно происходить естественным путем, не допускается нагревание обработанной поверхности с помощью строительного фена, паяльной лампы, газовой горелки и т.п.
<b>Колеровка</b>	по каталогу Tons du Bois
<b>Срок годности</b>	3 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С. Содержимое открытой упаковки использовать в течение одного сезона (в неполной таре свойства масла могут изменяться).
<b>Транспортирование</b>	по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре от минус 5 до плюс 30 °С.
<b>Фасовка</b>	металлическая банка - 0,9 л; металлические ведро - 2,25 л

**PROTECTION TERRASSE - масло для древесины и «термодерева»****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка основания</b>	<p><u>Новые</u> – для достижения оптимального срока службы покрытия рекомендуется перед первичной обработкой выдержать древесину в течение нескольких недель на открытом воздухе для выветривания; для тропических пород древесины срок выветривания составляет не менее трех месяцев; до начала монтажа по возможности следует нанести один слой масла со всех сторон, предварительно удалив смолу и посторонние включения;</p> <p><u>Старые неокрашенные или необработанные маслом</u> – с помощью жесткой щетки удалить слои слегка разложившейся или покрывшейся плесенью древесины; посеревшие деревянные поверхности отшлифовать и тщательно очистить; обработать древесину отбеливающим составом, после чего хорошо промыть и просушить.</p> <p><u>Окрашенные</u> – старые лакокрасочные покрытия полностью удалить механическим (скребком, жесткой щеткой), термическим (строительным феном, паяльной лампой) или химическим (средством для удаления лакокрасочных покрытий) способом.</p> <p><u>Обработанные маслом ранее</u> – удалить посторонние включения скребком или жесткой щеткой, очистить поверхность и, при необходимости, вымыть; если на поверхности древесины останется явная пленка, ее необходимо удалить.</p> <p>Содержание влаги в древесине должно быть менее 20 масс. %.</p>
<b>Нанесение</b>	<p>Материал готов к применению, не разбавлять!</p> <p>На предварительно подготовленную, чистую, сухую поверхность кистью по направлению текстуры древесины. Перед нанесением масло тщательно перемешать. Примерно через 15 минут после нанесения убрать излишки масла тряпкой. Не допускать образования на обрабатываемой поверхности "лужиц" во избежание неравномерности окраски. В зависимости от впитывающих свойств древесины и желаемого результата наносят несколько слоев масла описанным выше способом. Каждый следующий слой масла следует наносить через 15 - 30 минут. Температура воздуха и поверхности во время нанесения масла и высыхания должна составлять плюс (5 - 30) °С (рекомендуемая температура 16 - 20 °С), относительная влажность воздуха – менее 80 %. Не рекомендуется нанесение масла при сильном ветре и воздействии прямых солнечных лучей на обрабатываемую поверхность.</p> <p>Поверхности, подвергающиеся атмосферным воздействиям круглый год, рекомендуется дополнительно обрабатывать один раз каждый год для покрытия механических потеростей и естественного выгорания верхнего слоя масла.</p>
<b>Начало эксплуатации</b>	<p>В нормальных погодных условиях свеженанесенное масло достигает своей окончательной износостойкости в течение одной недели после нанесения; спустя двое суток после нанесения поверхность можно очищать мягкой щеткой или влажной тряпкой; загрязненную поверхность можно мыть с моющим средством не ранее, чем через месяц.</p>
<b>Меры предосторожности</b>	<p><b>Беречь от огня!</b> Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Пропитанные маслом тряпки следует до уничтожения хранить в воде либо незамедлительно сжечь!</p>
<b>Охрана окружающей среды</b>	<p>Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Остатки утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.</p>

*Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению*